

AREA ORIENTALE PO EMILIANA - UFFICIO DI MODENA

FIUME PANARO

(MO-E-1393) PTI_MO_2 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla vegetazione ripariale e sulle opere idrauliche di difesa per il miglioramento delle condizioni di deflusso sul fiume Panaro nel tratto di competenza

Importo complessivo: € 400.000,00

Piano di Manutenzione dell'Opera

Allegato n.: **10**

Progettisti: (Geom. Clemente Bottone)




REV_1

Data: 01 LUG. 2024

Perizia n. 433

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Dott. Geol. Stefano Parodi)



Collaboratori:

INDICE

1.	PREMESSA.....	1
1.1	GENERALITÀ	1
1.2	SIGNIFICATO E IMPORTANZA DEL PIANO DI MANUTENZIONE	2
1.3	SOGGETTO CUI È DELEGATA LA MANUTENZIONE	2
1.4	FUTURA FRUIBILITÀ DELL'AREA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BENE	2
2.	PRECISAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	4
2.1	GENERALITÀ: INTERVENTI PREVISTI.....	4
3.	LA NORMATIVA RELATIVA AI PIANI DI MANUTENZIONE	5
3.1	ART. 27, COMMA 2, LETTERA A) DELL'ALLEGATO I.7 DEL D.Lgs. 36/2023 (MANUALE D'USO)5	
3.2	ART. 27, COMMA 2, LETTERA B) DELL'ALLEGATO I.7 DEL D.Lgs. 36/2023 (MANUALE DI MANUTENZIONE)	5
3.3	AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - DIRETTIVA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE	8
4.	SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA.....	9
5.	PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	10
6.	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	13

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Scomposizione delle opere.....	9
Tabella 2 – Programma di manutenzione, con indicazione del sottoprogramma dei controlli e del sottoprogramma degli interventi	14

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

1. PREMESSA

1.1 GENERALITÀ

La seguente relazione descrive, attraverso il Piano di Manutenzione, le operazioni di gestione delle opere previste nel presente Progetto Esecutivo.

In particolare, il Piano di Manutenzione costituisce lo strumento per garantire il corretto funzionamento dell'opera durante la sua vita.

Lo scopo del presente atto è di prevedere, pianificare e programmare l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dell'opera realizzata.

Il piano di manutenzione dell'opera è costituito, come previsto dall'art. 41 comma 8, lettera b) e dall'art. 27, comma 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, dai seguenti documenti operativi:

- a) il Manuale d'Uso,
- b) il Manuale di Manutenzione,
- c) il Programma di Manutenzione.

Il presente manuale d'uso e di manutenzione riguarda - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE E SULLE OPERE IDRAULICHE DI DIFESA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO SUL FIUME PANARO NEL TRATTO DI COMPETENZA – (MO-E-1393). Sono opere finalizzati alla corretta gestione della vegetazione ripariale che permetta, da un lato la riduzione del rischio idraulico e dall'altro la valorizzazione della componente ecologica e ambientale.

Nel presente atto si fa riferimento alle tavole del progetto esecutivo di cui fa parte, e al quale si rimanda per le descrizioni dettagliate e le eventuali precisazioni tecniche relative alle opere. Per ulteriori precisazioni e per le descrizioni di dettaglio delle opere, si fa riferimento implicito ed esplicito alle tavole e agli atti di progetto esecutivo.

1.2 SIGNIFICATO E IMPORTANZA DEL PIANO DI MANUTENZIONE

L'esigenza di disporre di un piano dettagliato di manutenzione per questo tipo di opere appare particolarmente sentita soprattutto per mantenere nel tempo la funzionalità idraulica e strutturale delle opere stesse e mantenere il livello di sicurezza e protezione da esse assicurato. Alla luce di ciò e del fatto che gli interventi fluviali e ambientali necessitano, per loro stessa natura, di un'accurata manutenzione per mantenere i livelli di efficienza previsti in fase progettuale e anche per migliorare, ove necessario, le opere con interventi correttivi in relazione alle evoluzioni del territorio, appare quindi fondamentale individuare, già in fase di progettazione dell'opera, le modalità ed i soggetti responsabili del controllo e della manutenzione delle opere.

La redazione del "piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti" nella Normativa nazionale è prevista dall'art. 41 del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come parte integrante del progetto esecutivo.

1.3 SOGGETTO CUI È DELEGATA LA MANUTENZIONE

Occorre, innanzitutto, precisare che le aree interessate dalle opere e su cui sono previste le manutenzioni sono aree pubbliche o in fase di acquisizione, appartenenti al Demanio idrico.

L'Ente preposto alla gestione e manutenzione di tali opere è AIPo – Agenzia Interregionale del fiume Po.

Il manuale di manutenzione prevede, quindi, quelle operazioni che tale Ente sarà tenuto ad effettuare periodicamente e, comunque, quando necessario (per esempio, successivamente ad eventi di morbida o piena del Fiume Panaro).

In generale è opportuno che l'Ente controlli e segnali quanto segue:

- 1) presenza di erosioni e/o dissesti in corrispondenza della sponda;
- 2) presenza di anomali accumuli di materiale solido o vegetazionale (tronchi d'albero, ecc.) in corrispondenza della sponda.

1.4 FUTURA FRUIBILITÀ DELL'AREA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BENE

Nei riguardi della futura fruibilità dell'opera, occorre in primo luogo sottolineare che il F. Panaro è elemento caratterizzante per i territori che attraversa e diventa strumento di collegamento dando valore alla complessità dell'insieme e non solo alle caratteristiche

naturali o artificiali e, in generali, estetiche e paesaggistiche intrinseche dei singoli componenti.

Si ritiene che attuando la conservazione della naturalità ma anche dell'accessibilità, mantenendo la transitabilità dell'argine per la manutenzione o la fruizione, si preserverà l'ambiente fluviale, consentendo anche un recupero del contatto con il corso d'acqua e quindi del valore anche in termini di recupero e miglioramento dell'ecosistema e del corridoio fluviale.

In considerazione di tutto quanto detto, relativamente all'utilizzo del bene, si ritiene quindi, in questo caso, di dover interpretare in senso estensivo quanto stabilito dal legislatore, andando ad individuare e regolamentare quelle attività umane possibili in corrispondenza delle opere e che eventualmente possano interferire con la funzionalità delle opere stesse.

Di fatto, le attività vanno disciplinate tenendo conto delle peculiarità delle opere stesse: per esempio non potranno essere consentite attività che possano compromettere l'integrità dei rilevati e dei percorsi o alterare sensibilmente la distribuzione dei carichi in corrispondenza delle opere arginali in rilevato.

Per quanto riguarda le operazioni atte alla migliore conservazione dei beni, sarà sufficiente, in condizioni normali, rispettare le modalità e il programma di manutenzione descritti nel presente atto e in quelli cui si rimanda.

2. PRECISAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

2.1 GENERALITÀ: INTERVENTI PREVISTI

Nel presente piano di manutenzione ci si riferisce a interventi di manutenzione straordinaria in quanto si tratta di metodologie operative ai fini del coordinamento tra le misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico e le esigenze di tutela e valorizzazione della vegetazione arborea ed arbustiva ripariale presente nelle aree di pertinenza idraulica, con particolare riferimento alle direttive che hanno originato i Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (2007/60/CE) e i Piani di Gestione delle Acque (2000/60/CE), entrambi redatti dalle Autorità di bacino insieme alle Regioni, nonché i Piani di Gestione o le Misure di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000 (92/43/CEE e 2009/147/CE) approvati dalla Regione Emilia Romagna.

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria qui pianificati e valutati economicamente sono compresi:

- individuazione delle modalità di interazione della vegetazione ripariale con gli obiettivi idraulici e con gli obiettivi ambientali, paesaggistici e sociali, che andranno opportunamente declinati e dai quali discendono le indicazioni di intervento sulla vegetazione medesima;
- l’attuazione delle misure previste nei piani sopra citati che hanno ad oggetto la vegetazione ripariale, in particolare quando siano connotate come misure win-win, ovvero positive sia per la riduzione del rischio idraulico che per la tutela e valorizzazione della qualità ambientale.
- i controlli a vista ed eventualmente strumentali dello stato dei luoghi al fine di segnalare eventuali depositi di materiale solido o vegetale;

3. LA NORMATIVA RELATIVA AI PIANI DI MANUTENZIONE

3.1 ART. 27, COMMA 2, LETTERA A) DELL'ALLEGATO I.7 DEL D.LGS. 36/2023 (MANUALE D'USO)

Il comma 3 dell'art. 27 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 recita: *"Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici"*.

Alla lettura di questo comma appare chiaro come, nel caso delle opere fluviali e di sistemazione territoriale in generale, risulti difficile individuare un soggetto "utente" (dato che l'"utente" primo delle opere è il corso d'acqua alla cui "gestione" le opere sono deputate) o comunque prevedere con precisione tutte le modalità e i tempi di utilizzo del bene: infatti non è possibile, per esempio, prevedere quando un determinato evento di piena interesserà l'alveo e le arginature oggetto d'intervento, né per quanto tempo di seguito si potranno mantenere elevati livelli idrici, o quando verranno depositati i materiali solidi o flottanti, ecc..

3.2 ART. 27, COMMA 2, LETTERA B) DELL'ALLEGATO I.7 DEL D.LGS. 36/2023 (MANUALE DI MANUTENZIONE)

Il comma 5 dell'art. 27 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 recita: *"Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio"*.

Il comma 6 dell'art. 27 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 recita:

"Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;*
- b) la rappresentazione grafica;*

- c) *la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;*
- d) *il livello minimo delle prestazioni;*
- e) *le anomalie riscontrabili;*
- f) *le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;*
- g) *le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.”*

Secondo la norma UNI 10874/2000, relativa sostanzialmente ai servizi di manutenzione degli immobili con riferimento ad ogni componente edilizio e tecnologico, il manuale dovrebbe essere strutturato nel seguente modo:

- lista anagrafica degli elementi;
- elaborati grafici (pianche di localizzazione, schemi di identificazione)
- schede tecniche (identificazione e semplice descrizione degli elementi suscettibili di ispezione e manutenzione da parte dell'utente);
- istruzioni per l'uso;
- piano di manutenzione (frequenze consigliate per gli interventi di ispezione e manutenzione che devono essere eseguiti dall'utente);
- indirizzario dei referenti tecnici da interpellare.

Come per il manuale d'uso anche nel caso del manuale di manutenzione le indicazioni riportate dal regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e dalle norme UNI trovano difficile applicazione nel campo delle opere idrauliche e di difesa del suolo, in quanto formulate con esplicito riferimento agli impianti tecnologici. Si intuisce, tuttavia, come nella redazione del piano di manutenzione risultino fondamentali alcuni elementi di seguito riportati.

a) individuazione delle anomalie riscontrabili

Al fine di poter impostare correttamente il piano di manutenzione ed il programma di manutenzione è di fondamentale importanza la fase dell'individuazione delle possibili anomalie ovvero dell'individuazione delle componenti delle opere che, nel corso della loro vita tecnica, potranno essere soggette a degrado o danneggiamento o le cui caratteristiche morfologiche e/o tecniche potranno subire mutamenti tali da alterarne la funzionalità previste. In questa categoria rientrano, per esempio, le erosioni e i cedimenti del paramento arginale, la crescita anomala di vegetazione, ecc..

Individuando tali anomalie e le possibili caratteristiche di evoluzione di tali fenomeni risulta possibile pianificare le ispezioni e i controlli e quindi valutare le risorse necessarie

all'esecuzione degli interventi manutentivi.

b) livello minimo delle prestazioni

Altro aspetto di fondamentale importanza è la definizione del livello minimo delle prestazioni. Per un'opera edile o strutturale la progettazione viene fatta considerando adeguati fattori di sicurezza, per cui le prestazioni iniziali delle opere sono maggiori di quelle strettamente necessarie, in quanto si tiene conto dei fenomeni di deterioramento e degrado che fanno sì che le capacità resistenti dei componenti la struttura vadano via via diminuendo con il passare del tempo. Per questo nel piano di manutenzione devono essere riportate (o richiamate) le prestazioni minime garantite da ciascun elemento strutturale a partire dalla fase di collaudo fino alla fine del suo ciclo di vita.

Invece, nel caso specifico delle opere idrauliche e di sistemazione territoriale in generale si può dire che il livello di progetto può essere già considerato il livello minimo delle prestazioni, in quanto non sono previsti fenomeni di degrado, se non alterazioni fisiche sistemabili mediante accurata manutenzione volta proprio al mantenimento delle caratteristiche delle grandezze idrauliche e morfologiche di progetto. Occorre precisare che il fattore di sicurezza considerato nella progettazione idraulica si traduce in una maggiorazione dei livelli idrometrici di progetto, cioè le arginature e le opere di attraversamento vengono definite considerando un franco (generalmente pari ad un valore minimo di 1,0 m) rispetto al livello idrico calcolato. In questo modo possono venire “assorbite” le variazioni dei parametri idraulici causate da modeste alterazioni della scabrezza e del profilo di fondo e delle sezioni causate, per esempio, da sovralluvionamento o depositi locali.

Nel presente piano di manutenzione sono previste le operazioni e gli oneri per la manutenzione ordinaria dell'area in esame e, nell'ambito della manutenzione ordinaria, sono previste le periodiche ispezioni volte a verificare la eventuale necessità di manutenzione straordinaria delle opere atte a mantenere, come detto, le caratteristiche delle grandezze idrauliche e morfologiche di progetto.

c) descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo

In funzione della tipologia dell'anomalia riscontrabile, od effettivamente riscontrata in sede di verifica o controllo, si dovranno definire, per quanto possibile, le risorse necessarie all'intervento manutentivo, ossia stimare, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, la necessità di mezzi e personale per l'esecuzione dei controlli e dei lavori di manutenzione veri e propri.

3.3 AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - DIRETTIVA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE

Nella direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po si precisa che *per manutenzione si deve intendere l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato ed in efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali, in buone condizioni di equilibrio i versanti e in efficienza le opere idrauliche e quelle di sistemazione idrogeologica.*

Inoltre, l'attività di **manutenzione** viene divisa in **ordinaria** e **straordinaria** a seconda che le operazioni vengano svolte periodicamente e ordinariamente al fine della conservazione e del mantenimento in efficienza delle opere, oppure siano rappresentate da un complesso di lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento delle opere stesse.

Come già anticipato, il presente atto riguarda le attività di manutenzione straordinaria dell'area, con una valutazione degli interventi.

Gli oneri economici per l'attuazione degli interventi di manutenzione non sono stati calcolati, in quanto tali lavorazioni sono già previste nei fondi in gestione da parte di AIPo. Infatti, l'opera oggetto del presente progetto non è altro che l'adeguamento di un'opera esistente, già oggetto di manutenzione ordinaria da parte di AIPo.

4. SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA

Per poter indicare puntualmente tutte le verifiche e le azioni previste sulle opere in progetto, gli interventi sono stati suddivisi in *opere*, *unità* ed *elementi*, secondo lo schema riportato nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 – Scomposizione delle opere

OPERA	UNITÀ	
1	Sponda destra F. Panaro – dal Ponte Sant'Ambrogio al Ponte di Navicello	
	1.1	Decespugliamento
	1.2	Disboscamento e decespugliamento
	1.3	Taglio alla base di piante
	1.4	Taglio a raso di vegetazione spontanea
2	Sponda sinistra F. Panaro – dalla confluenza Torrente Tiepido al Ponte di Navicello	
	2.1	Decespugliamento
	2.2	Disboscamento e decespugliamento
	2.3	Taglio alla base di piante
	2.4	Taglio a raso di vegetazione spontanea

5. PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Tenuto conto di quanto sopra, il presente piano di manutenzione è strutturato in SCHEDE TECNICHE relative a ciascuna delle *Unità*, così come individuate nel capitolo 0.

Nelle schede sono riportati i seguenti dati:

- il numero dell'unità, riferito alla classificazione riportata nella precedente Tabella 1;
- l'identificazione, dove è riportato il riferimento all'opera cui l'unità in esame appartiene, sempre riferito alla classificazione riportata nella precedente Tabella 1;
- gli elementi costituenti, dove sono indicati gli elementi manutentabili che costituiscono ciascuna unità;
- l'ubicazione e la rappresentazione grafica, dove sono riportate le indicazioni utili alla collocazione topografica dell'unità e degli elementi, e i riferimenti alle tavole di inquadramento di progetto, oltre che, tenendo conto, come detto, dell'importanza del mantenimento delle caratteristiche morfologiche e delle configurazioni di progetto, sono riportati i riferimenti alle tavole di progetto in cui l'unità è rappresentata;
- le modalità d'uso corretto, dove è indicato cosa è possibile e cosa non è consentito fare in corrispondenza dell'unità indicata;
- le anomalie, dove sono individuate, con riferimento a quanto espresso nei precedenti capitoli, le alterazioni riscontrabili rispetto alle condizioni di progetto;
- i controlli che devono essere effettuati sulle opere per la verifica della presenza delle anomalie (i controlli sono definiti in termini di tipologia, frequenza, strategia, operatore);
- gli interventi di manutenzione ordinaria che devono essere effettuati per il mantenimento delle condizioni di progetto.

SCHEDA TECNICA UNITÀ		1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4				
IDENTIFICAZIONE						
1. 1.1 1.2 1.3 1.4	Opera Unità Unità Unità Unità	Sponda destra F. Panaro – dal Ponte Sant’Ambrogio al Ponte di Navicello Decespugliamento Disboscamento e decespugliamento Taglio alla base di piante Taglio a raso di vegetazione spontanea				
ELEMENTI COSTITUENTI						
Controllo della vegetazione ripariale		Sfoltimento della vegetazione arborea e arbustiva		Rimozione di piante morte e depositi di flottanti		
UBICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA						
La sponda oggetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale è in sponda destra del fiume Panaro nei Comuni di: San Cesario sul Panaro, Castelfranco Emilia e Nonantola						
MODALITÀ D’USO CORRETTO						
Interazione della vegetazione ripariale con gli obiettivi idraulici e con gli obiettivi ambientali, paesaggistici e sociali.						
ANOMALIE						
ANOMALIE		DESCRIZIONE				
Sedimenti, flottanti		A seguito di eventi di piena, si possono formare sedimenti e depositi di flottanti che possono provocare impedimenti al libero deflusso delle acque di piena, specie in corrispondenza di ponti o di altri manufatti in alveo.				
crescita di vegetazione incontrollata		L’eccessiva crescita di vegetazione arbustiva o arborea può impedire il controllo a vista delle scarpate e impedire il riscontro di cedimenti, erosioni. In mancanza di manutenzione adeguata si può verificare la crescita di vegetazione arbustiva o arbore, che altera le condizioni di deflusso e può causare, una volta sradicata e trasportata dalle correnti di piena, pregiudizio della stabilità				
alterazione dello strato di coltivo e delle aree inerbite		si possono verificare danneggiamenti o alterazioni dello strato superficiale di terreno di coltivo, a causa di sradicamenti o cadute di piante.				
CONTROLLI						
DESCRIZIONE		TIPOLOGIA	FREQUENZA	STRATEGIA	ANOMALIE	OPERATORI
controllo depositi materiale e vegetazione (a vista) controllo erosioni, cedimenti, scalzamenti, alterazioni della stabilità (a vista) Ispezione a vista, valutazione presenza materiale vario (rifiuti, ramaglia, tronchi, ecc.) Ispezione a vista con valutazione della gravità e dell’estensione delle anomalie		controllo a vista	mensile e comunque dopo ogni evento di piena	preventiva	– depositi di materiale flottante, piante cadute o sradicate. – crescita anomala vegetazione – erosioni, cedimenti, scalzamenti, alterazioni della stabilità del repellente e della retrostante scarpata	guardiano/ addetto preposto
controllo erosioni, cedimenti, scalzamenti, alterazioni della stabilità (strumentale) Misura quota sommitale della sponda e repellente verso letto dell’alveo.		controllo strumentale	semestrale e comunque ogni evento di piena	preventiva	– erosioni, cedimenti, alterazioni della stabilità del corpo spondale	tecnico specializzato
INTERVENTI						
DESCRIZIONE		FREQUENZA		TIPOLOGIA	OPERATORI	
controllo depositi materiale e vegetazione, erosioni, cedimenti, rigonfiamenti, alterazioni della stabilità (a vista)		mensile/ quando occorre		a vista	guardiano/ addetto preposto	
controllo erosioni, cedimenti, scalzamenti, alterazioni della stabilità (strumentale – rilievo topografico)		semestrale/ quando occorre		strumentale	tecnico specializzato	
pulizia periodica superficiale rifiuti e smaltimento		mensile/ quando occorre		con macchinari	manovali, autisti	
Disboscamento e decespugliamento con raccolta dei tronchi di grosso diametro eseguito con motosega e trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore e completamento manuale del taglio ove occorra. Per il decespugliamento non è prevista la raccolta del materiale residuo.		tre volte all’anno		con macchinari	manovali, autisti	
sistemazione dei percorsi, delle rampe e della bassa sponda		quando occorre		con macchinari	manovali, autisti	

SCHEDA TECNICA UNITÀ			2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4			
IDENTIFICAZIONE						
2. 2.1 2.2 2.3 2.4	Opera Unità Unità Unità Unità	Sponda sinistra F. Panaro – dalla confluenza Torrente Tiepido al Ponte di Navicello Decespugliamento Disboscamento e decespugliamento Taglio alla base di piante Taglio a raso di vegetazione spontanea				
ELEMENTI COSTITUENTI						
Controllo della vegetazione ripariale		Sfoltimento della vegetazione arborea e arbustiva		Rimozione di piante morte e depositi di flottanti		
UBICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA						
La sponda oggetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale è in sponda destra del fiume Panaro nei Comuni di: San Cesario sul Panaro, Castelfranco Emilia e Nonantola						
MODALITÀ D'USO CORRETTO						
Interazione della vegetazione ripariale con gli obiettivi idraulici e con gli obiettivi ambientali, paesaggistici e sociali.						
ANOMALIE						
ANOMALIE		DESCRIZIONE				
Sedimenti, flottanti		A seguito di eventi di piena, si possono formare sedimenti e depositi di flottanti che possono provocare impedimenti al libero deflusso delle acque di piena, specie in corrispondenza di ponti o di altri manufatti in alveo.				
crescita di vegetazione incontrollata		L'eccessiva crescita di vegetazione arbustiva o arborea può impedire il controllo a vista delle scarpate e impedire il riscontro di cedimenti, erosioni. In mancanza di manutenzione adeguata si può verificare la crescita di vegetazione arbustiva o arbore, che altera le condizioni di deflusso e può causare, una volta sradicata e trasportata dalle correnti di piena, pregiudizio della stabilità				
alterazione dello strato di coltivo e delle aree inerbite		si possono verificare danneggiamenti o alterazioni dello strato superficiale di terreno di coltivo, a causa di sradicamenti o cadute di piante.				
CONTROLLI						
DESCRIZIONE		TIPOLOGIA	FREQUENZA	STRATEGIA	ANOMALIE	OPERATORI
controllo depositi materiale e vegetazione (a vista) controllo erosioni, cedimenti, scalzamenti, alterazioni della stabilità (a vista) Ispezione a vista, valutazione presenza materiale vario (rifiuti, ramaglia, tronchi, ecc.) Ispezione a vista con valutazione della gravità e dell'estensione delle anomalie		controllo a vista	mensile e comunque dopo ogni evento di piena	preventiva	– depositi di materiale flottante, piante cadute o sradicate. – crescita anomala vegetazione – erosioni, cedimenti, scalzamenti, alterazioni della stabilità del repellente e della retrostante scarpata	guardiano/ addetto preposto
controllo erosioni, cedimenti, scalzamenti, alterazioni della stabilità (strumentale) Misura quota sommitale della sponda e repellente verso letto dell'alveo.		controllo strumentale	semestrale e comunque ogni evento di piena	preventiva	– erosioni, cedimenti, alterazioni della stabilità del corpo spondale	tecnico specializzato
INTERVENTI						
DESCRIZIONE		FREQUENZA		TIPOLOGIA	OPERATORI	
controllo depositi materiale e vegetazione, erosioni, cedimenti, rigonfiamenti, alterazioni della stabilità (a vista)		mensile/ quando occorre		a vista	guardiano/ addetto preposto	
controllo erosioni, cedimenti, scalzamenti, alterazioni della stabilità (strumentale – rilievo topografico)		semestrale/ quando occorre		strumentale	tecnico specializzato	
pulizia periodica superficiale rifiuti e smaltimento		mensile/ quando occorre		con macchinari	manovali, autisti	
Disboscamento e decespugliamento con raccolta dei tronchi di grosso diametro eseguito con motosega e trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore e completamento manuale del taglio ove occorra. Per il decespugliamento non è prevista la raccolta del materiale residuo.		tre volte all'anno		con macchinari	manovali, autisti	
sistemazione dei percorsi, delle rampe e della bassa sponda		quando occorre		con macchinari	manovali, autisti	

6. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il presente programma di manutenzione interessa INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE E SULLE OPERE IDRAULICHE DI DIFESA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO SUL FIUME PANARO NEL TRATTO DI COMPETENZA – (MO-E-1393).

L'esigenza di disporre di un programma dettagliato di manutenzione per questo tipo di opere assume un ruolo di primaria importanza, soprattutto per mantenere nel tempo la funzionalità idraulica e strutturale delle opere stesse e mantenere il livello di sicurezza e protezione da esse assicurato.

Secondo la normativa vigente, il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissata, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni della vita utile dello stesso. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:

- sottoprogramma delle prestazioni;
- sottoprogramma dei controlli;
- sottoprogramma degli interventi.

Tuttavia, le indicazioni riportate dalla normativa trovano difficile applicazione nel campo delle opere idrauliche e di difesa del suolo dal rischio idraulico, in quanto formulate con esplicito riferimento agli impianti tecnologici.

In particolare, il sottoprogramma delle prestazioni prende in considerazione le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita e il loro decadimento nel tempo. Nell'ambito delle opere idrauliche e di protezione idraulica, per le quali non è possibile definire un ciclo di vita ed accettarne un decadimento delle caratteristiche, non risulta significativa né utile la compilazione del sottoprogramma in tali termini.

Ciò premesso il programma di manutenzione, come riportato in Tabella 2, contiene il sottoprogramma dei controlli e il sottoprogramma degli interventi, definiti per ciascuna unità in cui sono state divise le opere, così come descritti nel capitolo precedente.


Si precisa che la particolare morfologia dei luoghi, la notevole importanza delle opere realizzate e la delicatezza delle funzioni di sicurezza che esse devono garantire impone che le stesse opere vengano mantenute in perfetta efficienza e mantenute con cura, nel rispetto del programma di manutenzione, dei controlli e degli interventi specificati.

Tabella 2 – Programma di manutenzione, con indicazione del sottoprogramma dei controlli e del sottoprogramma degli interventi

SOMMARIO DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU BASE ANNUA												
OPERA	UNITÀ		CONTROLLI					INTERVENTI				
			PRIMAVERA	ESTATE	AUTUNNO	INVERNO	NOTE	PRIMAVERA	ESTATE	AUTUNNO	INVERNO	NOTE
1		Sponda destra t. Panaro – Comune San Cesario sul Panaro										
	1.1	Scogliera										
	1.2	Rampe di servizio										
	1.3	Superfici inerbite										
		Controllo depositi materiale e vegetazione (a vista)	x	x	x	x	dopo ogni piena					
		controllo erosioni, cedimenti, rigonfiamenti, alterazioni della stabilità (a vista)	x	x	x	x	dopo ogni piena					
		controllo presenza tane di animali	x	x	x	x	dopo ogni piena					
		controllo erosioni, cedimenti, rigonfiamenti, alterazioni della stabilità (strumentale)		x		x	dopo ogni piena					
		pulizia periodica superficiale rifiuti e smaltimento						x	x	x	x	
		Sfalcio superfici inclinate inerbite e sistemazione opere ingegneria naturalistica						x	x			
		sistemazione dei percorsi con riempimento delle buche e rifacimento di tratti in misto stabilizzato						x	x	x	x	

Modena, lì **01 LUG. 2024**

IL PROGETTISTA
(Geom. Clemente Bottone)

A handwritten signature in black ink, reading "Clemente Bottone". The signature is written in a cursive, flowing style.