

PART. "4" – 1:5

N° 1 PEZZO



FORATURA COPERCHIO

N° 30 FORI ø30 COME DA UNI 6082 PN 2,5 DN 1200 +
N° 2 FORI ø10 PER FISSAGGIO BLOCCO PASSACAVI





PART. "1" – 1:5



Scala 1:20

VISTA "A-A" – 1:20



PART. "3" – 1:2.5

USARE N° 1 ANELLO PER OGNI CAVO ELETTRICO DI POTENZA
N° 1 ANELLO PER IL CAVO DI ACCIAIO
N° 1 TENDITORE AD OCCHIO PER OGNI ANELLO



TELAIO DI INGHISAGGIO – PART. 5 – 1:20

N° 1 PEZZO

TELAIO DA ANCORARE AL PIANO DI APPOGGIO DEL TUBO



SEZIONE "D-D" – 1:2.5



SEZIONE "B-B" e PART. "2" – 1:20



1:2.5

PART. "4" – 1:5

N° 1 APERTURA PER MONTAGGIO SUPPORTO
PASSACAVI "ROXSYSTEM"



PARTICOLARE TELAIO APPOGGIO GOMMINI ROXSYSTEM – 1:5



NOTE PER IL FORNITORE ED IL CONTROLLO DA ESEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE

- LE N° 5 QUOTE RACCHIUSE NEL SIMBOLO ⬡ SONO DA CONTROLLARE SCRUPOLOSAMENTE
- ☐ PINTURA :
- ☐ TRATTAMENTO :
- ☑ 6 TIPO DI SALDATURA : CONTINUA
- ☑ 7 TIPO DI MATERIALE : VEDI TABELLA
- ☐ RUGOSITA' :

TUTTE LE QUOTE DEVONO AVERE UNA TOLLERANZA ±1 mm AD ECCEZIONE DEGLI SPESSORI E DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

N° 7 SITUAZIONI TOTALI DA CONTROLLARE

NOTE PER IL FORNITORE

- LE QUOTE SOTTOLINEATE SONO FUORI SCALA
- MOLARE GLI SPIGOLI CON r=0.5 SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
- PESO TOTALE KG ± 5%
- SCHEDA TECNICA ST

31	6	COMMERCIO	ROSETTA A 8 UNI 6592 – 8.4 x 17	AISI 304		
30	6	COMMERCIO	DADO ESAG. M8 EN 24032	AISI 304		
29	6	COMMERCIO	VITE T.E. M8 x 40 EN 24017	AISI 304		
28	1	LAMIERA	PIATTO 30/6 L= 90	Fe 360 B	Kg= 0.15	
27	1	LAMIERA	PIATTO 106/8 L= 620	Fe 360 B	Kg= 1.2	
26	1	LAMIERA	SCATOLA PORTA PASSACAVI 220x250 sp= 6	Fe 360 B	Kg= 4.5	
25	1	LAMIERA	ANELLO IN PIATTO Sp. 20 ⌀e 1198/⌀i 1000	Fe 360 B	Kg= 68	
24	8	LAMIERA	PIATTO 40/8 L= 260 POSIZIONATO A 45°	Fe 360 B	Kg= 4.5	
23	8	LAMIERA	PIATTO 50/6 L= 160	Fe 360 B	Kg= 3	
22	4	COMMERCIO	ROSETTA A 24 UNI 6592 – 25 x 44	AISI 304		
21	4	COMMERCIO	DADO ESAG. M24 EN 24032	AISI 304		
20	4	COMMERCIO	VITE T.E. M24 x 80 EN 24017	AISI 304		
19	1	PROFILATO	PROFILATO L 180 sp= 15 Lto.= 6520	Fe 360 B	Kg= 316	
18	12	LAMIERA	RINFORZO SAGOMATO 220 x 160 sp= 12	Fe 360 B	Kg= 37.5	
17	1	LAMIERA	PIASTRA 1660 x 1960 sp= 30	Fe 360 B	Kg= 782	
16	1	COMMERCIO	FLANGIA DN 1000 PN 2,5 UNI 6082	Fe 360 B	Kg= 77.4	
15	1	LAMIERA	CURVA A SPICCHI A 90° ⌀1016 x 8 R=10	Fe 360 B	Kg= 45	
14	2	COMMERCIO	DADO ESAG. M12 EN 24032	AISI 304		
13	2	COMMERCIO	VITE T.E. M12 x 30 EN 24017	AISI 304		
12	n°3	PROFILATO	TONDO ⌀7 SVILUPPO mm= 188	Fe 360 B	Kg= 0.2	
11	1	PROFILATO	PROFILATO T 60 sp= 7 L= 1180	Fe 360 B	Kg= 7.5	
10	2	LAMIERA	PIASTRA 80 x 110 sp= 7	Fe 360 B	Kg= 1	
9	1	LAMIERA	PIASTRA 150 x 130 sp= 25	AISI 304	Kg= 2	
8	2	COMMERCIO	DADO ESAG. M8 EN 24032	AISI 304		
7	2	COMMERCIO	VITE T.E. M8 x 40 EN 24017	AISI 304		
6	30	COMMERCIO	DADO ESAG. M27 EN 24032	AISI 304		
5	30	COMMERCIO	VITE T.E. M27 x 95 EN 24017	AISI 304		
4	1	COMMERCIO	GUARNIZIONE ⌀1230/1280 sp= 6	GOMMA TELATA		
3	1	LAMIERA	DISCO ⌀1375 sp= 20	Fe 360 B	Kg= 228	
2	1	COMMERCIO	FLANGIA DN 1200 PN 2,5 UNI 6082	Fe 360 B	Kg= 83	
1	1	COMMERCIO	TUBO ⌀1219.2 x 8.74	Fe 360 B	Kg= 1580(6m)	
POS.	N° Pz.	TIPO SEMIL.	DESCRIZIONE E DIMENSIONI mm.	MATERIALE	PESO KG	NOTE

ELENCO MATERIALI

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
UFFICIO DI CREMONA

Opere idrauliche di 2^ Categoria - fiume Po
(Legge n° 2885 del 18/01/1885)

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CHIAVICA DEL RIGLIO NEI COMUNI DI CREMONA E SPINADESCO - ex CR-E-781

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
PRIMO LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola (rif. CR-E-781)	Titolo della tavola	Data
3.2.2	TUBO CONTENITORE D=1200 PARTICOLARI COSTRUTTIVI	05.07.2011
		Scala 1:20/5

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA
A	15/11/2001	EMISSIONE
B	27/12/2007	EMISSIONE: PRIMO LOTTO - PRIMO STRALCIO
C	15/02/2011	ADEGUAMENTO AL D.M. 14.01.2008 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI"
D		

IL PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA E PROGETTISTA STRUTTURALE
(prof. ing. Raffaele POLUZZI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Luigi MILLE)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
(dott.ssa Laura LANDI)

COLLABORATORI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Marco LA VEGLIA)

(geom. Fernando ALTOBELLO)

(arch. Giuliano BERNI)