

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ELENCO PREZZI PER ACCORDO QUADRO LOMBARDIA 2016-2018

COMMITTENTE: A.I.PO

Cremona, 13/09/2016

IL TECNICO
geom. Fernando Altobello

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 105.01.001.0 01.np	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di eta' non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi, compreso l'onere per l'eliminazione del materiale di risulta: su superfici orizzontali euro (zero/03)	mq	0,03
Nr. 2 105.01.001.0 02.np	SFALCIO di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione legnosa di natura cespugliosa, con virgulti di eta' non superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi, :su scarpate arginali fino a 6,50 m di lunghezza euro (zero/05)	mq	0,05
Nr. 3 105.01.001.0 03.np	idem c.s. ...mezzi meccanici semoventi:su scarpate arginali oltre 6,50 m di lunghezza euro (zero/08)	mq	0,08
Nr. 4 105.03.002.0 01.np	TAGLIO ALLA BASE DI PIANTE (o recupero di esse se crollate) anche se situate in posizione isolata rispetto alle aree imboschite, mediante impiego di mano d'opera specializzata, con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere per il sezionamento, l'accatastamento provvisorio del materiale legnoso nell'ambito del cantiere, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile: di qualsiasi specie ed altezza, di diametro compreso tra 20 e 40 cm euro (ottantacinque/68)	cad	85,68
Nr. 5 105.03.002.0 02.np	idem c.s. ...di diametro superiore a 40 cm euro (duecentosessantanove/17)	cad	269,17
Nr. 6 M001_LOM	IV livello edile euro (trentasette/07)	ora	37,07
Nr. 7 M002_LOM	Specializzato edile euro (trentacinque/23)	ora	35,23
Nr. 8 M003_LOM	Qualificato edile euro (trentadue/84)	ora	32,84
Nr. 9 M004_LOM	Comune edile euro (ventinove/72)	ora	29,72
Nr. 10 N001_LOM	Autocarri ribaltabile: portata 10.000 kg: a caldo euro (ottantauno/41)	ora	81,41
Nr. 11 N002_LOM	Autocarri ribaltabile: da 15 mc: a caldo euro (centodiciannove/14)	ora	119,14
Nr. 12 N003_LOM	Autocarri a cassone fisso: 4 x 4 con gru: a caldo euro (cinquantaotto/90)	ora	58,90
Nr. 13 N004_LOM	Autocarri a cassone fisso: con gru da 8.500 kg: a caldo euro (ottantasei/02)	ora	86,02
Nr. 14 N005_LOM	Pala caricatrice gommata: 90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc: a caldo euro (sessantatre/05)	ora	63,05
Nr. 15 N006_LOM	Escavatore idraulico cingolato da: 21.000 kg, capacità benna 1,1 mc: a caldo euro (settantauno/76)	ora	71,76
Nr. 16 N007_LOM	Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360 continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione di almeno 100, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. Prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore euro (cinquantadue/84)	ora	52,84
Nr. 17 N008_LOM	Trattore agricolo gommato: 75 hp: a caldo euro (cinquantauno/39)	ora	51,39
Nr. 18 N009_LOM	Trattore agricolo gommato: 90 hp, con benna da 1,2 mc: a caldo euro (cinquantacinque/63)	ora	55,63
Nr. 19 N010_LOM	Trattrice agricola gommata-organici lavoratori tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, triciastocchi, botte per trattamenti e diserbanti da 60-75 kW euro (quarantasette/56)	ora	47,56
Nr. 20 N011_LOM	Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenza minima di 59 kW compreso operatore ed ogni altro onere. euro (quarantasette/56)	ora	47,56
Nr. 21 N012_LOM	Cippatrice, compreso carburante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusi operatori. Parametri di riferimento: cippatrice fino alla misura diametro 18 cm del materiale da cippare euro (ventisei/42)	ora	26,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 22 N013_LOM	idem c.s. ...misura diametro 25 cm del materiale da cippare euro (sessantatre/41)	ora	63,41
Nr. 23 N014_LOM	Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego, a caldo euro (trentaquattro/50)	ora	34,50
Nr. 24 N015_LOM	Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice senza seduta, motoaspiratore e motopompa da 7 a 15 kW, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego, a caldo euro (trentaotto/00)	ora	38,00
Nr. 25 N016_LOM	Motofalciatrice di media potenza, escluso operatore euro (otto/98)	ora	8,98
Nr. 26 N017_LOM	Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore euro (tre/17)	ora	3,17
Nr. 27 N018_LOM	Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore euro (cinque/28)	ora	5,28
Nr. 28 N019_LOM	Motosega pesante fino 6 kW, con lunghezza spranga superiore ai 50 cm o decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore euro (sette/40)	ora	7,40
Nr. 29 N020_LOM	Forbici pneumatiche a caldo euro (venticinque/37)	ora	25,37
Nr. 30 OSTR001_L OM	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici euro (due/39)	mq	2,39
Nr. 31 OSTR002_L OM	Ripristino del manto stradale bianco e sconsesso, compresa l'eventuale preparazione sommaria del piano di posa, la cilindratura meccanica, la rullatura e la provvista dell'acqua per bagnatura del materiale e la profilatura dei bordi a regola d'arte (valutazione per inerte misurato su autocarro in arrivo): con ghiaia e sabbia e/o pietrisco di piccola pezzatura euro (trenta/84)	mc	30,84
Nr. 32 OSTR003_L OM	Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con misto naturale di cava o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti compreso la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera euro (ventiquattro/18)	mc	24,18
Nr. 33 OSTR004_L OM	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce euro (due/93)	mq	2,93
Nr. 34 OSTR005_L OM	Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg di calce euro (quindici/21)	cad	15,21
Nr. 35 OSTR006_L OM	Scarificazione di massciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo euro (due/89)	mq	2,89
Nr. 36 OSTR007_L OM	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4?? confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventisette/67)	mq	27,67
Nr. 37 OSTR008_L OM	Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm, con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti euro (undici/40)	mq	11,40
Nr. 38 OSTR009_L OM	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/m, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/58)	mq	0,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 39 OSTR010_L OM	Fornitura e posa in opera di sbarramento arginale da realizzarsi in ferro tubolare zincato, costituito da piantone ed elemento di chiusura con chiave universale. Nel prezzo è compreso la fornitura e posa di bande catarifrangenti. euro (millequattrocentocinquanta/00)	cad.	1'450,00
Nr. 40 OSTR011_L OM	Fornitura e posa di segnaletica verticale mediante posa di sostegno tubolare di diametro 48??mm e sostegni ad U per montaggio di n. 2 cartelli di divieto o di pericolo, ed un pannello integrativo cm. 80 x 27. Nel prezzo e' compreso lo scavo e la realizzazione del blocco di fondazione in cls. euro (duecentotrenta/00)	cad.	230,00
Nr. 41 OSTR012_L OM	Revisione di meccanismi di sollevamento o movimento consistente nel lavaggio ed ingrassaggio, l'eventuale sostituzione di piccole parti meccaniche di minuteria metallica e serramenti, saldatura, completa raschiatura delle parti metalliche, verniciatura con mano di antiruggine e delle successive mani di smalto di colore a scelta della D.L. nonche' riparazione di piccole opere murarie e pulizia della soglia e delle ali del manufatto e delle zone prospicienti: di chiavica completa euro (trecentosettantauno/85)	cad.	371,85
Nr. 42 OSTR013_L OM	Telaio, portella, ventola, paratia ed opere simili compreso cardini, battenti, grappe, lo smontaggio di strutture esistenti, il montaggio, le saldature, le bullonature e l'assistenza muraria per messa in opera e collegamento: in ferro fucinato, zincato e lavorato euro (tre/72)	kg	3,72
Nr. 43 OVRD001_L OM	Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra: su banchine arginali euro (zero/11)	mq	0,11
Nr. 44 OVRD002_L OM	idem c.s. ...occorra: su scarpate arginali euro (zero/08)	mq	0,08
Nr. 45 OVRD003_L OM	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento euro (zero/05)	mq	0,05
Nr. 46 OVRD004_L OM	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di naturale, escluso l'onere di smaltimento: risulta euro (zero/77)	mq	0,77
Nr. 47 OVRD005_L OM	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al naturale, escluso l'onere di smaltimento: 90%) senza rimozione del materiale di risulta euro (zero/46)	mq	0,46
Nr. 48 OVRD006_L OM	idem c.s. ...copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di naturale, escluso l'onere di smaltimento: risulta euro (zero/59)	mq	0,59
Nr. 49 OVRD007_L OM	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al naturale, escluso l'onere di smaltimento: 90%) senza rimozione del materiale di risulta euro (zero/38)	mq	0,38
Nr. 50 OVRD008_L OM	Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di naturale, escluso l'onere di smaltimento: risulta euro (zero/61)	mq	0,61
Nr. 51 OVRD009_L OM	Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al naturale, escluso l'onere di smaltimento: 90%) senza rimozione del materiale di risulta euro (zero/65)	mq	0,65
Nr. 52 OVRD010_L OM	idem c.s. ...copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di naturale, escluso l'onere di smaltimento: risulta euro (zero/79)	mq	0,79
Nr. 53 OVRD011_L OM	Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva su area ad alta densità di infestanti (altezza superiore ad 1 m e copertura terreno inferiore al naturale, escluso l'onere di smaltimento: 90%) senza rimozione del materiale di risulta euro (zero/52)	mq	0,52
Nr. 54 OVRD012_L OM	Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito a mano euro (diciassette/93)	mq	17,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 55 OVRD013_L OM	idem c.s. ...autocarro: eseguito con mezzi meccanici euro (tre/79)	mq	3,79
Nr. 56 OVRD014_L OM	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti in parchi e giardini, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari fino a 6 m euro (sessantaotto/33)	cad	68,33
Nr. 57 OVRD015_L OM	idem c.s. ...ceppo: esemplari di altezza da 6 a 12 m euro (centoquarantadue/13)	cad	142,13
Nr. 58 OVRD016_L OM	idem c.s. ...ceppo: esemplari di altezza da 12 a 16 m euro (duecentoquarantanove/85)	cad	249,85
Nr. 59 OVRD017_L OM	Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo sintende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore fino a 88 kW, per tronchi fino a 18 cm di diametro. euro (ventinove/71)	mc	29,71
Nr. 60 OVRD018_L OM	idem c.s. ...su trattore oltre 88 kW, per tronchi fino a 25 cm di diametro. euro (trentaotto/56)	mc	38,56
Nr. 61 OVRD019_L OM	Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. euro (ventiquattro/20)	mc	24,20
Nr. 62 OVRD020_L OM	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9 x 9 o simili, densità di 15-25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante a mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al mq, pacciamatura e piantine escluse euro (ventisei/94)	cad	26,94
Nr. 63 OVRD021_L OM	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: cercis siliquastrum euro (cinquantasei/42)	cad	56,42
Nr. 64 OVRD022_L OM	idem c.s. ...1,50 m: lagerstroemia indica euro (quarantasei/61)	cad	46,61
Nr. 65 OVRD023_L OM	idem c.s. ...1,50 m: laurus nobilis euro (quarantatre/19)	cad	43,19
Nr. 66 OVRD024_L OM	Piante rampicanti, altezza 1,5 ??m, messe a dimora, compreso scavo, rinterro e formazione di conca: bignonia radicans euro (quattordici/61)	cad	14,61
Nr. 67 OVRD025_L OM	idem c.s. ...di conca: wisteria (glicine) floribunda euro (quattordici/80)	cad	14,80
Nr. 68 OVRD026_L OM	Talee di salice vivo o altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, inserite in opera (almeno 5 per mq di paramento in vista), ramaglia viva, piante di specie autoctone all'interno del paramento in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il paramento ed essere inserite nel terreno dietro allo stesso per garantirne la crescita. Operazione da eseguirsi nel periodo di riposo vegetativo euro (quattordici/26)	mq	14,26
Nr. 69 OVRD027_L OM	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante euro (quattro/60)	mq	4,60
Nr. 70 OVRD028_L OM	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina euro (zero/41)	mq	0,41
Nr. 71 OVRD029_L OM	Intasamento del pietrame con terreno vegetale euro (due/58)	mq	2,58
Nr. 72 OVRD030_L OM	Consolidamento di scarpate terrose mediante inerbimento protetto da una membrana bituminosa, compreso la preparazione e regolarizzazione della sponda, la formazione del fossetto al piede e del risvolto superiore, la concimazione, l'inumidimento, la semina, la copertura con un velo di sabbia leggermente rastrellata e la successiva spruzzatura di idonea emulsione bituminosa al 55% surstabilizzata, comprese le forniture ed i magisteri necessari euro (undici/33)	mq	11,33
Nr. 73 OVRD031_L OM	Rivestimento di scarpate mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8 x 10 in accordo con le "Linee Guida" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12/05/06, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 3,00 mm, galvanizzato con lega eutettica di zinco-alluminio (5%) - cerio - lantanio conforme alla norma EN 10244 - classe A con quantitativo non inferiore a		

