GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve)
Tel. 041/908157 - Fax. 041/908905
e-mail gv@geotecnicaveneta.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO

CONCESSIONE PER PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI ED IN SITO (SETTORI a e e) N° 54839 DEL 13/04/06

SONDAGGIO N° **2**	COMMITTENTE : AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	CANTIERE : ALESSANDRIA	PRATICA N. P10/040	DOC. N. 10/040/S-2
Quota: 0.00 m.	Riferita a: Piano Campagna	Data inizio: 14/06/10	Data ultimazione: 15/06/10	Verb. Acc. n° / Certificato n° / Data Emissione / Elaborato
Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A.	Operatore: Ferrini M.	Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRI.A. tipo P.CO.1P	83/10	11 / 25/06/10 / D.R.

Profondita' in m. Prog.	Parz.	Stratigrafia	Campioni Tipo	Num	Prof.	%Carot. 20 40 60 80 100	R.Q.D.
25.00	0.50						
25.50	0.30						
25.80	0.15						
25.95	0.35						
26.30							
	3.70						
30.00							

DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977)

Limo argilloso debolmente sabbioso grigio ed ocraceo, con rare concrezioni carbonatiche millimetriche e centimetriche.
Limo argilloso sabbioso grigio ed ocraceo.
Sabbia fine limosa ocracea.
Limo sabbioso ocraceo con veli grigi.
Argilla ocracea localmente limosa, con rari punti neri di sostanze organiche vegetali e rare fiamme grigie, da m 29.60 di colore grigio - nocciola con fiamme grigie.

PEN. kPa	TOR. kPa	Prof. in metri.	S.P.T. Numero Colpi	S.P.T. Altezza cm.	Vane Test Max kPa	Vane Test Res kPa	Prof. in metri.	Piezometro PZ1	Piezometro PZ2	Livello piezometrico
200	73									
230	80									
240	36									
310	>100									
340	>100									
300	>100									
210	>100									
230	>100									
340	>100									
310	>100									
390	>100									
400	>100									

NOTE:

- Campione indisturbato OSTERBERG
- Campione indisturbato SHELBY
- Campione rotativo DENISON
- Campione rimaneggiato S.P.T.
- Campione rimaneggiato
- Campione rimaneggiato Vane-Test

PERFORAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

CAROTIERE: SEMPLICE
Ø 101 mm.
tra m. 25.00 e m. 30.00

CAROTIERE:
Ø
tra m. e m.

CAROTIERE:
Ø
tra m. e m.

TUBI DI RIVESTIMENTO

Ø 127 mm.
tra m. 25.00 e m. 27.50
Ø
tra m. e m.
Ø
tra m. e m.

ASTE Ø mm. 50

CASSETTE CATALOGATRICI N°: 1

STRUMENTAZIONE INSTALLATA:

- Chiusura del foro con miscela cemento - bentonite

H_2O in fase di perforazione

DATA	ORA	RIV.	H_2O

Direttore del laboratorio
Dott. Geol. Diego Mortillaro

Mod_C22 (rev. 0 del 12/04)