GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve)
Tel. 041/908157 - Fax. 041/908905
e-mail gv@geotecnicaveneta.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CONCESSIONE PER PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI ED IN SITO (SETTORI a e e) N° 54839 DEL 13/04/06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO

SONDAGGIO N° **3**	COMMITTENTE : AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	CANTIERE : ALESSANDRIA	PRATICA N. P10/040	DOC. N. 10/040/S-3
Quota: 0.00 m.	Riferita a: Piano Campagna	Data inizio: 10/06/10	Data ultimazione: 11/06/10	Verb. Acc. n° / Certificato n° / Data Emissione / Elaborato
Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A.	Operatore: Ferrini M.	Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRI.A. tipo P.CO.1P	82/10	2234 / 14/06/10

Profondita' in m. Prog.	Parz.	Stratigrafia	Campioni Tipo	Num	Prof.	%Carot. 20 40 60 80 100	R.Q.D.	DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977)	PEN. kPa	TOR. kPa	Prof. in metri.	S.P.T. Numero Colpi	S.P.T. Altezza cm.	Vane Test Max kPa	Vane Test Res kPa	Prof. in metri.	Piezo metro PZ1	Piezo metro PZ2	Livello piezo-metrico
25.00			■	**2**	25.00			p.a. Limo con argilla verdastro, con rari elementi di ghiaia fine alterata.	270	82									
					25.60			p.b. Idem (Pen. 150-190 kPa; Tor. 47 kPa).	180	40									
								Idem con rari intervalli decimetrici (circa 20 cm) con fiamme ocracee; presente un livello di limo argilloso sabbioso grigio da m 27.10 a m 28.50 (Pen. 160-210 kPa; Tor. 32-30 kPa).	>600	>100									
									230	70									
									340	>100									
	4.80								>600	>100									
									320	>100									
									230	75									
									200	89									
									400	>100									
									220	67									
29.80	0.10							Limo argilloso sabbioso, grigio.	190	48									
29.90	0.10							Limo sabbioso, grigio.											
30.00																			

NOTE:

- ■ Campione indisturbato OSTERBERG
- ◪ Campione indisturbato SHELBY
- ⊗ Campione rotativo DENISON
- ▼ Campione rimaneggiato S.P.T.
- ◥ Campione rimaneggiato
- ❋ Campione rimaneggiato Vane-Test

PERFORAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

CAROTIERE: SEMPLICE
Ø 101 mm.
tra m. 25.00 e m. 30.00

CAROTIERE:
Ø mm.
tra m. e m.

CAROTIERE:
Ø
tra m. e m.

TUBI DI RIVESTIMENTO

Ø 127 mm.
tra m. 25.00 e m. 27.50
Ø
tra m. e m.
Ø
tra m. e m.

ASTE Ø mm. 50

CASSETTE CATALOGATRICI N°: 1

STRUMENTAZIONE INSTALLATA:

- Chiusura del foro con miscela cemento - bentonite

H_2O in fase di perforazione

DATA	ORA	RIV.	H_2O

Direttore del laboratorio
Dott. Geol. Diego Mortillaro

Mod_C22 (rev. 0 del 12/04)