GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve)
Tel. 041/908157 - Fax. 041/908905
e-mail gv@geotecnicaveneta.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CONCESSIONE PER PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI ED IN SITO (SETTORI a e e) N° 54839 DEL 13/04/06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO

SONDAGGIO N° **1**	COMMITTENTE : AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	CANTIERE : ALESSANDRIA	PRATICA N. P10/040	DOC. N. 10/040/S-1
Quota: 0.00 m.	Riferita a: Piano Campagna	Data inizio: 08/06/10	Data ultimazione: 10/06/10	Verb. Acc. n° / Certificato n° / Data Emissione / Elaborato
Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A.	Operatore: Ferrini M.	Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRI.A. tipo P.CO.1P	81/10	2233 / 14/06/10 / M.F.

Profondita' in m. Prog.	Parz.	Stratigrafia	Campioni Tipo	Num	Prof.	%Carot. 20 40 60 80 100	R.Q.D.	DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977)	PEN. kPa	TOR. kPa	Prof. in metri.	S.P.T. Numero Colpi	S.P.T. Altezza cm.	Vane Test Max kPa	Vane Test Res kPa	Prof. in metri.	Piezo metro PZ1	Piezo metro PZ2	Livello piezo-metrico
25.00								Limo argilloso nocciola ocraceo e grigio chiaro, con concrezioni carbonatiche millimetriche.	180	54									
					2.50			p.a. Idem.	120	61									
			■	**2**					200	67									
					3.10			p.b. Limo argilloso grigio chiaro con fiamme ocracee (Pen. 140 - 180 kPa; Tor. 51 kPa).											
									170	43									
	4.10								220	82									
								Idem, con un livello di limo con argilla nocciola ocraceo, con punti di sostanze organiche vegetali da m 27.80 a m 28.00.											
									180	56									
									230	74									
									200	68									
29.10																			
	0.50							Limo sabbioso, grigio - nocciola.											
29.60	0.20							Limo argilloso sabbioso grigio chiaro con livelli ocracei.											
29.80	0.20							Sabbia fine limosa grigio chiara.	180	34									
30.00																			

NOTE:

- ■ Campione indisturbato OSTERBERG
- ◪ Campione indisturbato SHELBY
- ⊗ Campione rotativo DENISON
- ▼ Campione rimaneggiato S.P.T.
- ◥ Campione rimaneggiato
- ❋ Campione rimaneggiato Vane-Test

PERFORAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

CAROTIERE: SEMPLICE
Ø 101 mm.
tra m. 25.00 e m. 30.00

CAROTIERE:
Ø mm.
tra m. e m.

CAROTIERE:
Ø
tra m. e m.

TUBI DI RIVESTIMENTO

Ø 127 mm.
tra m. 25.00 e m. 28.00
Ø
tra m. e m.
Ø
tra m. e m.

ASTE Ø mm. 50

CASSETTE CATALOGATRICI N°: 1

STRUMENTAZIONE INSTALLATA:

- Chiusura del foro con miscela cemento - bentonite

H_2O in fase di perforazione

DATA	ORA	RIV.	H_2O

Direttore del laboratorio
Dott. Geol. Diego Mortillaro

Mod_C22 (rev. 0 del 12/04)