GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Via Dosa, 26/a - 30030 Olmo di Martellago (Ve)
Tel. 041/908157 - Fax. 041/908905
e-mail gv@geotecnicaveneta.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO

CONCESSIONE PER PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI ED IN SITO (SETTORI a e e) N° 54839 DEL 13/04/06

SONDAGGIO N° **5**	COMMITTENTE : AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO		CANTIERE : ALESSANDRIA	PRATICA N. P10/040	DOC. N. 10/040/S-5
Quota: 0.00 m.	Riferita a: Piano Campagna	Data inizio: 16/06/10	Data ultimazione: 17/06/10	Verb. Acc. n° / Certificato n°	Data Emissione / Elaborato
Sperimentatore: Dott. Geol. Saccon A.	Operatore: Ferrini M.	Tipo di attrezzatura: CO.ME.TRI.A. tipo P.CO.1P		85/10 / 16	28/06/10 / M.F.

Profondita' in m. Prog.	Parz.	Stratigrafia	Campioni Tipo	Num	Prof.	%Carot. 20 40 60 80 100	R.Q.D.	DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRENO (A.G.I. 1977)	PEN. kPa	TOR. kPa	Prof. in metri.	S.P.T. Numero Colpi	S.P.T. Altezza cm.	Vane Test Max kPa	Vane Test Res kPa	Prof. in metri.	Piezometro PZ1	Piezometro PZ2	Livello piezometrico
25.00								Argilla limosa verde - azzurra, con elementi di ghiaia fine localmente alterata e rare concrezioni carbonatiche millimetriche.	240	53									
	2.50								180	50									
27.50									300	>100									
	2.50							Limo argilloso verdastro, con ghiaia fine e media alterata ed occasionali concrezioni carbonatiche millimetriche.	460	>100									
30.00									460	>100									
									500	>100									
									420	>100									
									400	>100									
									500	>100									
									410	>100									
									440	>100									
									470	>100									
									310	>100									
									400	>100									

NOTE:

- Campione indisturbato OSTERBERG
- Campione indisturbato SHELBY
- Campione rotativo DENISON
- Campione rimaneggiato S.P.T.
- Campione rimaneggiato
- Campione rimaneggiato Vane-Test

PERFORAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

CAROTIERE: SEMPLICE
Ø 101 mm.
tra m. 25.00 e m. 30.00

CAROTIERE:
Ø
tra m. e m.

CAROTIERE:
Ø
tra m. e m.

TUBI DI RIVESTIMENTO

Ø 127 mm.
tra m. 25.00 e m. 26.00
Ø
tra m. e m.
Ø
tra m. e m.

ASTE Ø mm. 50

CASSETTE CATALOGATRICI N°: 1

STRUMENTAZIONE INSTALLATA:

- Chiusura del foro con miscela cemento - bentonite

H_2O in fase di perforazione

DATA	ORA	RIV.	H_2O

Direttore del laboratorio
Dott. Geol. Diego Mortillaro

Mod_C22 (rev. 0 del 12/04)