



SPECIFICHE PIEGATURA E POSA FERRI

PIEGATURA BARRE

A MENO DI DIVERSE DICHIARAZIONI FORNITE NELLE SAGOME DEI FERRI PEGIURATI LE ARMATURE CON MASCHERINO DI QUANTRO NON INFERIORE AI VALORI SOTTO RICHIESTI.

D1 = DIAMETRO MINIMO DEL MASCHERINO (mm) PER PEGIURARE INTERMEDIO

D2 = DIAMETRO MINIMO DEL MASCHERINO (mm) PER SQUADARE TERMINALI

D3 = 120 PER TUTTI I #

#	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28	32
D1	72	86	100	124	144	168	192	216	240	264	288	312
D2	72	86	100	124	144	168	192	216	240	264	288	312
D3	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

SOVRAPPOSIZIONI

Sagoma

#	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28	32
S	300	400	500	600	700	800	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800

(SAVIO DEVE OVERLAPMENT INDICATO)

PIEGATURA STAFFE

D3 = DIAMETRO MINIMO DEL MASCHERINO (mm)

D3 = 60 PER #6-#12

D3 = 80 PER #14-16

#	4	6	8	10	12	14	16	18	20
L	50	60	80	100	120	140	160	180	200

COPRIFERRO

IL COPRIFERRO RAPPRESENTA IL METO TRA L'ESTERNO BARRA E SUPERFICIE ESTERNA DEL CEMENTO.

PREVEDI LA SUA SPESITA IN UNO DEI SEGUENTI TIPI DI COPRIFERRO.

IL COPRIFERRO E' DISPONIBILE IN DUE TIPI DI COPRIFERRO: INTERMEDIO E TERMINALE.

PER FORNIRE C=50,0mm

PER ELEVAZIONE C=50,0mm

INTERFERRO

IL # E' IN CON CADO MA INFERIORE A 20mm (mm)

(IN CADO DI RADIOSO DI ARMATURE)

I FERRI FORNITI NELL'ALLEGATO SONO RAPPRESENTATI A MENO DEGLI SALISSI DI PEGIURATI CON IL MASCHERINO. IL VOGLIARE PREZZI FORNITORI SONO RELATIVE ALLA SPECIFICA A SINGOLI N°.