



CALCESTRUZZI									
	Classe di esposizione	Classe di resistenza minima (N/mm²)	Classe di consistenza	Rapporto q/c max	Contenuto minimo di cemento (kg/m³)	Diametro massimo aggregati (mm)	Copri ferro		
STRUTTURE ARMATE	S4	C32/40	S4	0,50	340	32	45	55	±10
PALI	-	C25/30	S4	0,55	300	32	45	55	±10

CARPENTERIE METALLICHE	
ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE	Acciaio S355JR
LAMIERE IN ACCIAIO INOSSIDABILE	Acciaio AISI 304L

SPECIFICHE PIEGATURA E POSA FERRI	
PIEGATURA BARRE	PIEGATURA STAFFE
<p>A MENO DI DIVERSE INDICAZIONI RIPORTATE NELLE TABELLE, LE BARRE SONO DA PIEGARE LE ARMATURE CON MANIERO DI DIAMETRO NON INFERIORE A QUELLO SOTTO RIPORTATO.</p> <p>D1 = DIAMETRO MINIMO DEL MANIERO (mm) PER PIEGATURE INTENSIVE D2 = DIAMETRO MINIMO DEL MANIERO (mm) PER SOVAPPORTE TERMINALI D3 = 10x PER TUTTI I #</p> <p>D2 = 6x PER # 6-12 D2 = 8x PER # 14-18 D2 = 10x PER # 20-24 D2 = 12x PER # 28</p>	<p>D3 = DIAMETRO MINIMO DEL MANIERO (mm) D3 = 6x PER # 6-12 D3 = 8x PER # 14-18</p> <p>2.5x</p> <p>PARTELLONE GUIDO</p>
<p>SOVAPPORZIONI</p> <p>5x10x</p> <p>5x10x</p>	<p>COPRIFERRO</p> <p>IL COPRIFERRO IMPEDISCE IL NETTO TRA L'ESTERNO DELLA BARRA E L'ESTERNO DELLA TRAVE. PREVEDERE OPPORTUNE DESTAGNATORI PRESENTI DALLA DIREZIONE LAVORI, UTILE A GARANTIRE IL COPRIFERRO DI PROGETTO.</p> <p>PER FONDAZIONI: 5-10cm (NOMINALE) PER ELEVAZIONI: 5-10cm (NOMINALE)</p> <p>INTERFERRO</p> <p>1,2 # E IN DONI CASO UN INFERIORE A 30mm. METTI (IN CASO DI RADOPPI DI ARMATURE)</p>



CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA, NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA (PR-E-1047)



00	07/2019	Prima emissione	CROCI	PAOLETTI	BERTERO
REV.	DATA	MODIFICHE	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZ.
BRIGLIA DI MONTE ARMATURE VASCA DI DISSIPAZIONE					
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE					
IL R.U.P.: Dott. Ing. Mirella Vergnani (documento firmato digitalmente)		Proprietà responsabile: Ing. Roberto Bertero (documento firmato digitalmente)		Proprietà responsabile: Ing. Alessandro Paoletti (documento firmato digitalmente)	
CODICE ELABORATO: BAG311ALVDA010		CAP: 02 PROV: 03 DDD: 16 PRODA: 04 REV: 01		LUGLIO 2019	