

26/08/2019

NP-ELE-30

Studio Tecnico Marcon
C.a. Sig. Marcon Bruno
Corso Canonico Giuseppe
Allamano 11
10136 Torino (TO)

Oggetto: Offerta per la fornitura di materiale
Offerta a cura di: Daniele Manzo
Preventivo N. MARCON/0003

Vi ringrazio per avermi coinvolto in questo progetto di seguito la quotazione del materiale richiesto.



Tecnoalarm S.r.l.

Tecnoalarm S.r.l.

Via Ciriè 38 - 10099 San Mauro T.se (TO) - Tel. +39 3351513788
P. IVA 01792190017 - www.tecnoalarm.com - daniele.manzo@tecnoalarm.com








SCONTO 35%

Distinta prodotti

Codice prodotto	Foto prodotto	Nome prodotto	Descrizione	G.S.	C.A.	N.	Prezzo di listino	Prezzo consigliato
F101T440EN-IT		TP20-440 EN	TP20-440 centrale di allarme telegestita - Dotazioni di base: 20 zone di protezione (12 zone convenzionali e 8 zone Bus, espandibili fino a 440 zone) - 6 uscite di allarme programmabili - Sintesi vocale - 32 telecomandi - 32 programmi di funzionamento con temporizzazioni indipendenti, gestibili in mono o multi-utenza con zone condivise - Registrazione eventi di sistema: 32.000 eventi - Telecomunicazioni: vettore telefonico integrato PSTN, vettori opzionali: IP, GSM-GPRS e GSM-EXT - 216 protocolli di comunicazione - Formati di notifica telefonica: Vocale, SMS, FSK, Ring, DTMF, Dati - Sicurezza comunicazioni: crittografia AES128Bit, AES256Bit - Gestione servizi telematici Tecnoalarm: DDNS, SNTIP, E-MAIL - Telegestione personale: App myTecnoalarm - Modalità di comando: 1000 codici di accesso, 1000 chiavi e/o carte RFID, 250 radiocomandi - Gestioni automatizzate basate su: calendario quadriennale personalizzato, 16 fasce orarie di accesso, 64 programmatori orari, 10 timer ciclici - Alimentatore modulare 8A - Integrazioni di sistema: Wireless, Videoalarm - Certificata EN 50131 Grado di sicurezza 3 - Armadio metallico, colore grigio.			1	950,00 €	1.440,00 €
F127ESPLAN		ESP LAN	Modulo di comunicazione Ethernet - Il modulo implementa il vettore di comunicazione IP - Funzioni: trasmissione di notifiche telefoniche con protocolli IP - Gestioni: consente di programmare, gestire e controllare la centrale tramite il software Telegestione TCP/IP - Conforme IMQ - Posizione di montaggio: plug-in su scheda centrale - Contenitore ABS, colore verde.			1	120,00 €	150,00 €
F127ESPGSMGPRS3		ESP GSM-GPRS 3G	Modulo di comunicazione GSM-GPRS - Rete cellulare utilizzata: 2G e/o 3G - Il modulo implementa i vettori di comunicazione GSM e GPRS - Funzioni: trasmissione di notifiche telefoniche con protocolli GSM - Gestioni: consente di programmare, gestire e controllare la centrale tramite il software Telegestione TCP/IP - Conforme IMQ - Posizione di montaggio: plug-in su scheda centrale - Contenitore ABS, colore verde.			1	300,00 €	330,00 €
F127ESP4IN		ESP 4IN	Modulo d'espansione ingressi - 4 ingressi zona per il cablaggio di rivelatori: convenzionali, RDV, Zone Bus - Conforme IMQ - Posizione di montaggio: plug-in su scheda centrale - Contenitore ABS, colore verde.			1	44,00 €	55,00 €
F108017 YU		NP 17-12	Batteria ricaricabile al piombo YUASA 12V - 17Ah			1	100,00 €	150,00 €
F127UTS43PROX		UTS 4.3 PROX	Console di gestione e programmazione con lettore chiave di prossimità RFID - Interfaccia utente polifunzionale composta da: display touch screen capacitivo TFT 4,3", sintesi vocale, dispositivo di segnalazione acustica - Interfaccia grafica interattiva, iconografia dinamica contestuale, funzione Help grafico - Campo di utilizzo: interni - Capacità di gestione: fino a 15 programmi di funzionamento - Funzioni programmabili: attributi funzionali, messaggistica programmata - Autoprotezioni: apertura, rimozione - Design ultra sottile - Montaggio superficiale - Conforme EN 50131-1 EN 50131-3 - Contenitore ASA, cover bianca.			1	200,00 €	300,00 €

Tecnoalarm S.r.l.


Via Ciriè 38 - 10099 San Mauro T.se (TO) - Tel. +39 3351513788
P. IVA 01792190017 - www.tecnoalarm.com - daniele.manzo@tecnoalarm.com

Codice prodotto	Foto prodotto	Nome prodotto	Descrizione	G.S.	C.A.	N.	Prezzo di listino	Prezzo consigliato
F127TP-SKN		TP SKN	Dispositivo d'interfaccia per il collegamento di lettori chiave transponder ATPROX ai Sistemi Tecnoalarm - Lettori chiave gestibili: massimo 4 - Conforme IMQ - Contenitore ABS, colore bianco.			1	54,00 €	75,00 €
F103ATPROX/M		ATPROX/M	Dispositivo di comando, lettore chiave transponder RFID - Interfaccia utente: Led di stato, Buzzer - Campo di utilizzo: interni, esterni protetti - Capacità di gestione: fino a 3 programmi di funzionamento - Montaggio ad incasso, modulo compatibile BTicino serie Magic - Conforme IMQ - Contenitore ABS, colore bianco.			1	50,00 €	75,00 €
F103PROXKEYHS		PROXKEY HS	Chiave transponder RFID ad alta sicurezza, per lettori ATPROX, PROX K&N - Programmata con codice univoco non modificabile - Chiave non duplicabile - Conforme IMQ - Design Pininfarina - Contenitore ABS, colore blu.			3	20,00 €	36,00 €
F102TWINMB18/V		TWINTec MASK BUS_10,525 GHz	Rivelatore Bus, doppia tecnologia infrarosso passivo più microonda, protezione volumetrica - Campo di utilizzo: interni - Microonda: frequenza 10,525GHz - Portata massima 18m - Logica di rilevazione programmabile: AND, OR, WALK, RDV, WALK RDV - Funzioni automatiche: Self test, compensazione temperatura - Autoprotezioni: apertura, rimozione, mascheramento - Gestioni RSC: programmazione, telegestione e controllo dei parametri di funzionamento - Conforme EN 50131-2-4 Grado 3 - Design Pininfarina - Contenitore ABS, colore bianco.	3	II	8	120,00 €	190,00 €
F102SNODO2000		SNODO 2000	Snodo per l'orientamento sensori TWINTec			8	7,00 €	10,00 €
F106462N		462 N	Contatto magnetico per infissi in ferro - Campo di utilizzo: interni, esterni - Conforme EN 50131-2-6 Grado 2 - Autoprotezioni: strappo - Montaggio a vista - Contenitore in alluminio, colore alluminio.			16	20,00 €	90,00 €
F105S2010BUSGR		SAEL 2010 BUS_GRIGIA	Sirena Bus magnetodinamica, autoalimentata - Potenza acustica 103dB(A) @ 1m - Campo di utilizzo: esterni - Lampeggiante LED multifunzione: allarme, ON/OFF, stato impianto, post-allarme - Funzioni programmabili: volume suono, tipo suono 3 modalità, 5 modalità di segnalazione, associazione ai programmi - Funzioni automatiche self test: alimentazione, batteria, lampeggiante, tromba - Autoprotezioni: apertura, rimozione, schiuma - Gestioni RSC: programmazione, telegestione e controllo dei parametri di funzionamento - Conforme EN 50131-4 Grado 3 - Alloggiamento batteria: una da 12V-2,1Ah - Design Pininfarina - Contenitore: base e cover ASA, colore grigio metallizzato.	3	IIIA	1	135,00 €	235,00 €

Tecnoalarm S.r.l.

Via Ciriè 38 - 10099 San Mauro T.se (TO) - Tel. +39 3351513788
 P. IVA 01792190017 - www.tecnoalarm.com - daniele.manzo@tecnoalarm.com

5 CONTRO - 35%

Codice prodotto	Foto prodotto	Nome prodotto	Descrizione	G.S.	C.A.	N.	Prezzo di listino	Prezzo consigliato
F105SIRTECBUS		SIRTEC BUS_BIANCA	Sirena Bus magnetodinamica, autoalimentata - Potenza acustica 117dB(A) @ 1m - Campo di utilizzo: interni - Funzioni programmabili: volume suono, tipo suono 3 modalità, 5 modalità di segnalazione, associazione ai programmi - Funzioni automatiche self test: alimentazione, batteria, tromba - Autoprotezioni: apertura, rimozione - Gestioni RSC: programmazione, telegestione e controllo dei parametri di funzionamento - Conforme EN 50131-4 Grado 3 - Alloggiamento batteria: una da 12V-2,1Ah - Design Pininfarina - Contenitore ABS, colore bianco			1	85,00 €	130,00 €
F108021 YU		NP 2-12	Batteria ricaricabile al piombo YUASA 12V - 2,3Ah			2	26,00 €	80,00 €
F11200000506		2x034+(2x022)+1x022	Cavo schermato twistato 2 x 0.34 + (2 x 0.22) + 1 x 0.22 - Isolamento guaina C4-400V - Ambito di utilizzo: interni - Conforme: CPR EU 305/2011, EN 50575:2014 + A1:2016, CEI 20-35/1-2, EN 60332-1-2, CEI 20-22/3, IEC 60332-3-24, CEI UNEL 36762 - Guaina bianca - Matassa da 200m			200	0,68 €	0,00 €
F11200000519		2x1+2x(2x050)	Cavo schermato twistato 2 x 1 + 2 x (2 x 0.50) - Isolamento guaina C4-400V - Ambito di utilizzo: interni - Conforme: CPR EU 305/2011, EN 50575:2014 + A1:2016, CEI 20-35/1-2, EN 60332-1-2, CEI 20-22/3, IEC 60332-3-24, CEI UNEL 36762 - Guaina bianca - Matassa da 200m			200	1,60 €	0,00 €
F11200000514		2x050+6x022	Cavo schermato 2 x 0.50 + 6 x 0.22 - Isolamento guaina C4-400V - Ambito di utilizzo: interni - Conforme: CPR EU 305/2011, EN 50575:2014 + A1:2016, CEI 20-35/1-2, EN 60332-1-2, CEI 20-22/3, IEC 60332-3-24, CEI UNEL 36762 - Guaina bianca - Matassa da 200m			200	0,77 €	0,00 €

G.S. = Grado di Sicurezza

C.A. = Classe Ambientale

Tutti i prodotti sono di produzione Tecnoalarm - marchio registrato

Totale: 4.096,00 €

IVA: 22 %

Totale Finale: 4.997,12 €

Tecnoalarm S.r.l.

Via Ciriè 38 - 10099 San Mauro T.se (TO) - Tel. +39 3351513788

P. IVA 01792190017 - www.tecnoalarm.com - daniele.manzo@tecnoalarm.com