

VOCE DI CAPITOLATO

Profilo tipo: WATERSTOP tipo ACL 440

Profilo in rotoli da 15 ml./cad. per giunti di tenuta nei getti in opera di strutture verticali/orizzontali in c.a., da inserire al centro dello spessore del getto in corrispondenza del distacco fra le strutture, costituito da estruso in PVC speciale dotato di ali corrugate e bulbo centrale per una larghezza complessiva di 440 mm.

Materiale: PVC plastificato con densità di 1,43 kg/dm³, allungamento a rottura non inferiore al 300%, resistenza a trazione non inferiore a 13 MPa e durezza Shore (A) 75, altresì resiste ad una colonna d'acqua di 50 metri.

I profili Waterstop dovranno essere forniti in opera completi di eventuali pezzi speciali, sagomature e saldature necessari e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI DEL PREZZO* – Profilo tipo: Waterstop ACL 440

1) Fornitura del profilo tipo Waterstop ACL 440 (in rotoli da 15 ml.)	€ 30.58 /ml.
2) Incidenza indicativa posa in opera (al netto dei p.zi speciali)	~ € 10,00 /ml.

* alle voci di analisi sopraindicate dovrà aggiungersi l'IVA di legge, il trasporto, l'utile d'impresa, e le spese generali.

** lunghezza di produzione standard 25 ml.;

N.B. la validità dei prezzi riportati è 31/05/2021