



AIPO

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale
Ufficio Operativo di Piacenza

Opere idrauliche di 2° categoria _ Fiume Po
PROGETTO

Importo € 400.000,00

PC-E-815 _ ADEGUAMENTO PISTE DI SERVIZIO DEI LAVORI DI RIALZO DELL'ARGINE MAESTRO IN DESTRA DEL FIUME PO PER L'ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA PREVISTA DAL PIANO SIMPO IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO E VILLANOVA SULL'ARDA (PC)

Elaborato:

ELENCO PREZZI

4

Gruppo di Progettazione

PROGETTISTA: Dott. Ing. Francesco Collini

Francesco Collini

COLLABORATORI

Geom. Giovanni Palombo

Dott. Ing. Stefano Baldini

Dott.ssa Ing. Alessandra Serena

[Signature]
[Signature]
Alessandra Serena

PERIZIA n. **683**

DATA 05/10/21

AGGIORNAMENTI

N. _____

DATA _____

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
(Dott. Ing. Mirella Vergnani)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

I prezzi utilizzati per le opere in appalto sono quelli desunti dal prezzo di riferimento AIPO edizione 2020-2021 e Regione Emilia - Romagna Difesa del Suolo 2021.

Per le voci di computo che non sono presenti su tali prezzi, si è provveduto alla loro composizione attraverso analisi di mercato e Analisi Prezzi con voci elementari dedotte dai sopracitati Prezzi considerando l'applicazione dei valori percentuali delle Spese Generali ed Utile d'impresa.

Numero	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO EURO
1	<i>AIPO Ed.2020/21 O.030.02.a</i>	SCARIFICA STRADALE e di piste arginali ASFALTATE, per lo spessore fissato dalla D.L., compreso il carico su mezzi per il conferimento al sito di riutilizzo, di recupero o scarica, oltre l'onere per eventuale accatastamento in deposito temporaneo. Escluso il trasporto e l'indennità di smaltimento da quantificarsi a parte. Eseguita con fresa stradale per spessori fino a 3 cm.	mq	1,73
2	<i>AIPO Ed.2020/21 O.030.02.b</i>	SCARIFICA STRADALE e di piste arginali ASFALTATE, per lo spessore fissato dalla D.L., compreso il carico su mezzi per il conferimento al sito di riutilizzo, di recupero o scarica, oltre l'onere per eventuale accatastamento in deposito temporaneo. Escluso il trasporto e l'indennità di smaltimento da quantificarsi a parte. Eseguita con fresa stradale per ogni cm in più oltre i 3 cm.	mq	0,40
3	<i>E.R. 2021 A01.010.005.a</i>	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e scarica: per trasporti fino a 10 km.	mc	0,72
4	<i>E.R. 2021 A01.010.005.b</i>	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10.	mc	0,58
5	<i>A.P.2</i>	Oneri di accesso a scarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione.	mc	14,40
6	<i>AIPO Ed.2020/21 O.032.01.b</i>	PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e cilindato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Binder dello spessore reso di 10 cm, misurato dopo la cilindratura.	mq	13,65
7	<i>AIPO Ed.2020/21 O.032.01.c</i>	PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e cilindato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Tappeto di usura dello spessore reso di 3 cm, misurato dopo la cilindratura.	mq	5,37

Numero	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	U.M.	PREZZO EURO
8	<i>AIPO Ed.2020/21 O.032.01.a</i>	PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso dato in opera caldo, steso e cilindrato, compreso mano di attacco ed ogni altro onere accessorio. Binder dello spessore reso di 6 cm, misurato dopo la cilindratura	mq	9,79
9	<i>A.P.1</i>	FORMAZIONE DI CIGLIO ARGINALE in materiale terroso classe A4÷A6, con materiale fornito a piè d'opera, posto a rinfianco della pista asfaltata con volumetria media di mc 0,05/ml per parte con l'ausilio di mezzi meccanici di potenza e peso ridotti.	mc	11,27